Borne de distribution d’énergie

Catégories : Borne de distribution d’énergie

Dernière mise à jour **25 juin 2018**



Couleurs : RAL7016 RAL9005 **Materiaux :** ACIER

Description **Dimension** **Application** **Mise en oeuvre**

Borne de distribution d’énergie en acier fixe à boulonner. Existe en teinte RAL 9005 mais privilégier le RAL 7016 dès que possible. Capacité de 6 prises 16 ampères 230 volts Peut aussi accueillir des prises 400 V (3P + N + T) et des robinets d’eau. 2 portes avec serrures et verrous de sécurité 2 clefs — Traitement anti-corrosion par métallisation au zinc 40 m et poudre Epoxy 30 à 40 m Décor en coiffe en inox et acier RAL 9005 mat – privilégier le RAL 7016.	Diamètre 220 mm – hauteur totale 1250 mm Tube d’acier de 5 mm d’épaisseur 1,5 ml de câble de raccordement (G – HO7 RNF de section 10 mm2)	Carte des secteurs	RAS.

Bon à savoir

Chaque prise est protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA abrité par une fenêtre IP55.
Adaptée aux centralités et espaces d’exception.

En complément

- Fiche technique - Borne énergie

Observations & commentaires

Ou modèle présentant des caractéristiques techniques et esthétiques équivalentes.

Vous souhaitez découvrir Borne de distribution d’énergie en situation ?

Place Leclerc