

# Potelet à gorge

Catégories : [Potelets](#)

Dernière mise à jour **27 juin 2018**



**Couleurs :** RAL7016 RAL9010 **Matériaux :** ACIER

## Description

Potelet à gorge en acier galvanisé ou zingué peint RAL 7016 finition sablé givré :

- fixe ou amovible
- avec ou sans tête blanche

Type Ville d'Angers - Seri ou équivalent technique et esthétique.

### Couleur :

Sans tête blanche : RAL 7016 finition sablé-givré

Avec tête blanche : RAL 7016 finition sablé-givré du bas à la gorge - RAL 9010 tête blanche

## Dimension

Hauteur :

- 1 mètre hors sol en dehors des cheminements piétons

- 1.20 mètre hors sol pour les traversées piétonnes (avec système de bande contrastée)

Diamètre : 10,16 cm - épaisseur du tube : 3,65 mm.

Poids : 11kg (sans tête blanche) ; 15 kg (avec tête blanche)

## Application



Carte des secteurs

## Mise en oeuvre

Fixation par scellement.

Sur enrobé : pas de carottage

Sur dallage : avec fondation béton

Dimension de la réservation : maximum 12 cm

Toute la ville sauf le long du corridor du tramway.

### **Bon à savoir**

Utilisés sur toute la ville sauf le corridor du tramway.

Potelets sans tête blanche utilisés par défaut.

Potelets à tête blanche employés uniquement au niveau des passages piétons. Disposés à chacune des traversées piétonnes pour empêcher les véhicules de s'engager et signaler aux PMR et malvoyants la traversée.

Ils servent également d'éléments anti-stationnement.

Fonctionnement des bornes amovibles : La manœuvre de verrouillage et de déverrouillage devra se faire au niveau de la tête à l'aide d'une clef pompier (tricoise). Le système d'amovibilité doit être prévu dans la base du potelet pour des raisons esthétiques mais surtout de maintenance.

### **Observations & commentaires**

Ou modèle présentant des caractéristiques techniques et esthétiques équivalentes.

### **Vous souhaitez découvrir Potelet à gorge en situation ?**

Place Mondain Chalouineau - 49100 Angers

